Mozilla Thunderbird (versione 24.2)

Per modificare un account esistente:

- Aprire Mozilla Thunderbird

- Cliccare con il tasto destro del mouse sul proprio indirizzo di posta e selezionare Impostazioni



- Premere il pulsante Impostazioni server



- A seconda del tipo di server utilizzato, inserire il nome server in entrata, numero porta e sicurezza della connessione come da immagine:

N.B nel campo nome utente inserire la propria credenziale d'Ateneo

- Opzione POP3S (standard, senza sincronizzazione client):

Impostazioni server Cartelle e copie				
Composizione ed indirizzi Posta indeciderata Spazio su disco Ricevute di ritorno Sicurezza (Cartelle locali Posta indeciderata Spazio su disco Server in uscita (SMTP)	Tipo di server: Server posta POP Nome segver: mailbox.unipi.it Nome utente: accoccol Impostazioni di sicurezza Sicurezza della connessione: SSL Metodo di gutenticazione: Pass Impostazioni server © Controlla nuovi messaggi all'a © Socia automaticamente nuo © rigita automaticamente nuo ©	/TLS ▼ sword normale ▼ swvie ni 10 minut bvi messaggi ii orni inati ingiThunderbird\Pre	Porta: 995 🐑	Predefinito: 9 Ayanzate

- Opzione IMAPS (con sincronizzazione client):

mario.rossi@ing.unipi.it	Impostazioni server			
Impostazioni server	T I C I I	140		
Cartelle e copie	Tipo di server: Server posta i		D 1 000	
Composizione ed indirizzi	Nome server: mailbox.uni	pi.it	<u>Р</u> огта: 993 🗐	Predefinito: 5
Posta indesiderata	Nome utente: axxxxxxx			
Ricevite di ritorno	Impostazioni di sicurezza			
Sicurezza	Sicurezza <u>d</u> ella connessione:	SSL/TLS	•	
a Cartelle locali	Metodo di <u>a</u> utenticazione:	Password normale	•	
Posta indesiderata	Importazioni server			
Spazio su disco	Impostazioni server			
Server in uscita (SWTP)	Controlla nuovi messaggi an avvio			
	Quando si elimina un messag	grogni 10 🐑 mir	100	
	Quando si elimina un messa	astella: Teach	_]	
	Segnalo eliminato			_
	Eliminalo subito			Avanzate
	Cartella messaggi			
	📃 All'uscita pulisci la P <u>o</u> sta	in arrivo		
	📃 Svuota <u>c</u> estino all'uscita			
	Cartella locale:			
	C:\Users\Stagisti\AppData\	Roaming\Thunderbird\F	Profiles\8tp5tfjx.defai	Sfoglia
		-		
Azioni account 🔹				
	-			

Nel caso ci siano problemi di crittografia, usare le seguenti configurazioni alternative:

- Opzione POP3 (senza sincronizzazione client):

⊿ mario.rossi@ing.unipi.it	Impostazioni server			
Impostazioni server				
Cartelle e copie	Tipo di server: Server posta POP			
Composizione ed indirizzi	Nome server: mailbox.unipi.it Porta: 110 Predefinito: 11			
Posta indesiderata	Nome utente: axxxxxxx			
Spazio su disco	Impostazioni di sicurezza			
Ricevute di ritorno				
Sicurezza	Sicurezza gena connessione: STARTICS			
Cartelle locali	Metodo di <u>a</u> utenticazione: Password normale 🔻			
Posta indesiderata	Impostazioni server			
Spazio su disco Server in uscita (SMTP)	Controlla nuovi marcaggi all'annio			
	Controlla nuovi messaggi all'avvio			
	Controlla nuovi messaggi ogni 10 minuti			
	Scarica automaticamente nuovi messaggi			
	Preleva soltanto le intestazioni			
	V Lascia i messaggi sul server			
	🔽 non niù di 🔢 14 🏝 giorni			
	Inche non vengono eliminati			
	Cartella messaggi			
	Synuta cectino all'uscita			
	Cartella locale:			
	C:\Users\Stagisti\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\8tp5tfjx.defat			
Azioni account	•			

- Opzione IMAP (con sincronizzazione client):

mario.rossi@ing.unipi.it	Impostazioni server		
Impostazioni server			
Cartelle e copie	Tipo di server: Server posta IMAP		
Composizione ed indirizzi	Nome server: mailbox.unipi.it Porta: 143 redefinito: 1		
Posta indesiderata	Nome utente: axxxxxxx		
Sincronizzazione ed archiviazione	Importazioni di sicurazza		
Ricevute di ritorno			
Sicurezza	Sicurezza della connessione: STARTILS		
Cartelle locali	Metodo di <u>a</u> utenticazione: Password normale 🔻		
Posta indesiderata	Importationi center		
Spazio su disco	Controlla nuovi mercangi all'avain		
Server in uscita (SMTP)			
	Controlla nuovi messaggi ogni 10 🛒 minuti		
	Quando si elimina un messaggio:		
	Spostalo in guesta cartella: Trash		
	Segnalo eliminato		
	Eliminalo subito		
	Cartella messaggi		
	All'uscita pulisci la P <u>o</u> sta in arrivo		
	🔲 Svuota gestino all'uscita		
	Cartella locale:		
	C:\Users\Stagisti\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\8tp5tfjx.defat		
A <u>z</u> ioni account +	Ī		

-Al termine dell'inserimento dei parametri, cliccare su Server in uscita (SMTP)



- Selezionare il proprio account di posta da modificare e premere il pulsante *Modifica...*

Impostazioni account		
in anivo le locali no cartelle e copie no cartelle e copie composizione esterni Composizione ed and Ricevite di ritorno Sicurezza 4 Cartelle cloali Posta indesidenta	Impostazioni server (SMTP) in uscita Nella gestione delle proprie identità è possibile usare u selezionandolo come Server in uscita (SMTP) o lascian predefinito : zoxoxo - smtp.unipi.ti (Predefinito)	in server della lista seguente il predefinito selezionando "Server Aggiungi Modifica Elimiga Imposta eredefinito
Server in uscita (SMTP)	Descrizione «non specificato» Nome server impunipili Porte 25 Nome utente accocce Metodo di auteriziance Password normale Sicurezza della connessione STARTTLS	
Agioni account	•	OK Annulla

-Inserire i parametri come da immagini:

-Configurazione POP3S (standard, senza sincronizzazione client) o Configurazione IMAPS (con sincronizzazione client):

Impostazioni <u>D</u> escrizione:		
Nome <u>s</u> erver:	smtp.unipi.it	
<u>P</u> orta:	465 🖨 🕴	Predefinito: 465
Sicurezza ed au Si <u>c</u> urezza della	utenticazione connessione:	SSL/TLS -
Metodo d <u>i</u> aut	enticazione:	Password normale 🔹 🔻
No <u>m</u> e utente:		300000X

Nel caso ci siano problemi di crittografia, usare la seguente configurazione alternativa:

Configurazione POP3 (senza sincronizzazione client) o Configurazione IMAP (senza sincronizzazione client):

Descrizione:	É		
Nome server:	smtp.unipi.it		-
<u>P</u> orta:	25 🗘 🛙	Predefinito: 587	
Sicurezza ed au Si <u>c</u> urezza della	tenticazione connessione:	STARTTLS	
Metodo d <u>i</u> aute	enticazione:	Password normale	•
No <u>m</u> e utente:		axxxxxxx	

e premere il pulsante OK

impostazioni			
<u>D</u> escrizione:			
Nome <u>s</u> erver:	smtp.unipi.it		
<u>P</u> orta:	Predefinito: 587		
Si <u>c</u> urezza della	connessione:	STARTTLS	
Metodo d <u>i</u> auto	enticazione:	Password normale	
No <u>m</u> e utente:	ax00000X		

- Premere **OK** per confermare

o.rossi@ina	Impostazioni account		X	-
A Posta in arrivo Cartelle locali Cestino Posta in uscita	 mario.rossi@ing.unipi.it Impostazioni server Cartelle e copie Composizione ed indirizzi Posta indesiderata 	Impostazioni server (SMTP) in uscita Nella gestione delle proprie identità è possibile usare un serv selezionandolo come Server in uscita (SMTP) o lasciare il pre- predefinito".	er della lista seguente Jefinito selezionando "Server	
	Sincronizzazione ed archiviazione	axxxxxx - smtp.ing.unipi.it (Predefinito)	Aggiungi	
	Sicurezza		Modifica	
1.1	a Cartelle locali		Elimina	
	Posta indesiderata Spazio su disco		Imposta predefinito	
		Nome serve: nnthingunipii: Pota 25 Nome utertite account Meteodo di autenticazione: Password normale Sicurezza della connessione: STARTILS		
	Azioni account •			
			OK Annulla	